



Bieri BEHÄLTER

Flexible Wasserbehälter und Notfallbehälter
für Öl, Benzin und Säure



selbstaufrechtender Behälter

Typ BRW 1 - selbstaufrechtender Behälter

Bieri faltbehälter, rund, oben offen, selbstaufrechtend, mit Schwimmschlauch, für Löschwasser oder Brauchwasser. In Größen von 1000 l bis 10.000 l.

Material: beidseitig PVC beschichtetes Kunstfasergewebe, ca. 900g/m², Reißfestigkeit ca. 4000 N / 5 cm

Farbe (Standard): helleres grün
Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1.000 l	130 x 90	50 x 30 x 25	6,0
1.500 l	170 x 90	60 x 30 x 30	8,0
3.000 l	225 x 100	60 x 40 x 40	11,0
5.000 l	280 x 110	70 x 60 x 40	15,0
10.000 l	370 x 110	100 x 60 x 50	25,0



Gerüstbehälter

Typ BRW 2 - Gerüstbehälter

quadratisch, zum Einhängen in ein Stützgerüst aus Stahlrohr, für Löschwasser oder Brauchwasser. In Größen von 1800 l bis 5000 l erhältlich.

Material: beidseitig PVC beschichtetes Kunstfasergewebe, ca. 900g/m², Reißfestigkeit ca. 4000 N / 5 cm

Farbe (Standard): helleres grün
Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1800 l	150 x 150 x 80	60 x 40 x 25	8,0
3000 l	170 x 170 x 105	60 x 60 x 30	12,0
5000 l	220 x 220 x 105	70 x 60 x 40	15,0

Die genannten Brauchwasser- und Notfallbehälter haben keine Befüll- oder Entleerarmatur. Diese kann zusätzlich eingebaut werden. Als Standard gibt es 2 Varianten :

Variante 1 - Alu-Gewindeflansch 2", C-Fest- und C-Blindkupplung, Armaturenschutz

Variante 2 - Alu-Gewindeflansch 2", Messing-Muffenschieber 2", C-Fest- und C-Blindkupplung, Armaturenschutz
Weitere Armaturen liefern wir auf Anfrage.

Bieri Trinkwasserbehälter



Trinkwasserbehälter

Trinkwasserbehälter

kissenförmig, geschlossen, für die Lagerung von Trinkwasser oder Brauchwasser. Die Befüllung und Entleerung erfolgt über eine oder mehrere Armaturen im Bodenbereich, die Entlüftung über ein Ventil an der Oberseite. Standardbehälter liefern wir von 1000 bis 10.000 l.

Standardarmatur:

Messing-Muffenschieber 2“, Entlüftungsventil

Material:

beidseitig PVC/PUR beschichtetes Kunstfasergewebe. Lebensmittel und Trinkwasser geeignet.

ca. 1000g/m², Reißfestigkeit ca. 3000 N/5cm KTW

Farbe (Standard):

Die Außenfarbe ist hellblau, die innere Seite ist weiß. Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1.000 l	200 x 150 x 80	50 x 30 x 25	6,0
3.000 l	300 x 240 x 80	60 x 40 x 40	11,0
5.000 l	350 x 240 x 110	70 x 60 x 40	15,0
10.000 l	550 x 270 x 100	100 x 60 x 50	25,0

Bieri Notfallbehälter



Quadratisch, zum Einhängen in ein Messing- oder V2A Stahl-Stützgerüst in der Größe von 3000 l, aus Alcryn beschichtetem Polyestergewebe.



Rund, selbstauffrichtend, mit Schwimmschlauch, in 2 Größen 3000 l und 5000 l, aus Alcryn beschichtetem Polyestergewebe.

Zusätzlich bieten wir Ihnen:

- Packsäcke für die Behälter und Stützgerüste in 2 Größen
 - *A - für kleinere Behälter bis ca. 1500 l. *B - für Behälter von 3000 bis 5000 l
- Reparatursätze für die unterschiedlichen Behälter.

Bieri BEHÄLTER

Ihr Vertriebspartner:



Safety Products & Services

TAS - Technical Agency Schlüter

Am Grasbrookpark 1a
20457 Hamburg
GERMANY

info@TA-Schlueter.de
+49 - (0)40 - 88 36 98 11

www.TAS-Hochwasserschutz.de